

タイル・御影石・外壁用特殊洗剤

ピカソ

用途

■ タイル・御影石・外壁材についた鉄サビ・水アカ・汚れ落とし。

使用方法

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ 施工面全体を水で十分に濡らしてください。予め水を吸収させることが目地の保護（養生）になります。
 - ④ 汚れに応じてピカソの原液～5倍希釈液(水道水にて希釈)をスコッチブライト・薬品用ハケ・ブラシ・ローラー等で塗布してください。
 - ⑤ 塗布後、すぐにスコッチブライト7447（3M社製）やブラシ等で**こすりながら**十分に水洗いをしてください。汚れが除去しにくい場合は、5～10分程度置いた方が効率よく除去できる場合があります。（ただし、時間を置くことでタイルがヤケて艶ほけすることがありますのでご注意ください。）
- ※ 高圧洗浄機を使用すると効率的です。
※ 濃い濃度での一度洗いより、薄い濃度での2～3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。夏場は特に反応が早い為、施工面積を細かく区切って使用してください。（タイルがヤケる可能性があります。）
※ ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、中和が必要な時は弊社酸性洗剤用中和剤『ソフター』をご使用ください。
※ 保護剤を塗布する場合、洗剤が残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
※ 中和した後は充分水洗いしてください。

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量（原液使用時） 7～10㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。



施工前



施工後

業務用

4ℓ・18ℓ



使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上で採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ **エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。**
- ④ ピカソを塗布したまま長時間放置しておくことと基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ⑤ 大理石・御影石の鏡面・ラスタータイル・パールタイル・玄昌石等には使用しないでください。（艶ほけします。）
- ⑥ ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食させますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。
- ⑦ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑧ ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑨ **芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用ください。**
植栽には特に前もって土壌、植栽全体に水を充分かけてから、ブルーシート等で養生してください。作業後も再度植栽全体に水を充分かけてください。
- ⑩ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑪ 必ず適切な保護具（防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等）をお使いください。
- ⑫ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑬ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑭ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑮ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑯ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑰ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑱ 用途以外には使わないでください。
- ⑲ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。

※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。

● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

施 工 要 領 書

製 品 名	タイル・御影石・外壁用特殊洗剤 ピカソ (酸性タイプ)
用 途	
■タイル・御影石・外壁材についた鉄サビ・水アカ・汚れ落とし。	
使 用 方 法	
①施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③施工面全体を水で十分に濡らしてください。予め水を吸収させることが目地の保護(養生)になります。 ④汚れに応じてピカソの原液～5倍希釈液(水道水にて希釈)をスコッチブライト・薬品用ハケ・ブラシ・ローラー等で塗布してください。 ⑤塗布後、すぐにスコッチブライト 7447(3M社製)やブラシ等で こすりながら 十分に水洗いをしてください。汚れが除去しにくい場合は、5～10分程度置いた方が効率よく除去できる場合もあります。 (ただし、時間を置くことでタイルがヤケて艶ぼけすることがありますのでご注意ください。) ※高圧洗浄機を使用すると効率的です。 ※濃い濃度での一度洗いより、薄い濃度での2～3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。 夏場は特に反応が早い為、施工面積を細かく区切って使用してください。(タイルがヤケる可能性があります。) ※ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、中和が必要な時は弊社酸性洗剤用中和剤『ソフター』をご使用ください。 ※保護剤を塗布する場合、洗剤が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。 ※中和した後は充分水洗いしてください。	
標準使用量(原液使用時)	7～10㎡/ℓ ※使用量は基材によって多少異なります。
使 用 上 の 注 意	
①施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。 ③ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ④ピカソを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。 ⑤大理石・御影石の鏡面・ラスタータイル・パールタイル・玄昌石等には使用しないでください。(艶ぼけします。) ⑥ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食させますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。 ⑦水道水以外のものと混合しないでください。 ⑧ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。 塩素ガスが出て危険です。 ⑨ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。植栽には特に前もって土壌、植栽全体に水を充分かけてから、ブルーシート等で養生してください。作業後も再度植栽全体に水を充分かけてください。 ⑩作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑪必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑫口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑬手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑭子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑮一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑯作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑰取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑱用途以外には使わないでください。 ⑲施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。 ※作業員及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。 style="text-align: right;">製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年	